

## Cechy produktu

- Przeznaczony do montażu w suficie podwieszanym
- Dostosowany do zasilania napięciami 70V lub 100V
- Wysoka wierność odtwarzania mowy i muzyki
- Dwudrogi. Przetworniki 1 x 5" + 1 x 1.5"
- Odczepy transformatora dla zasilania napięciami 100V: 1.3W, 2.5W, 5W & 10W
- Obudowa ABS, grill stalowy malowany proszkowo
- Obudowa w kolorze białym
- System szybkiego montażu
- Maskownica z wstępkami. Przyczepy magnesowe.



## Opis

T-205T to wysokiej klasy dwudrogi, sufitowy zestaw głośnikowy, wyposażony w transformator dopasowujący do tego, co może być zasilany sygnałem o napięciu 70V lub 100V.

Przetworniki 5" oraz 1.5" zapewniają szerokie pasmo przenoszenia głośnika w granicach 80Hz-20kHz, co sprawia, że T-205T może być stosowany w pomieszczeniach o najwyższym standardzie nagłośnienia. Wieloodczepowy transformator o odczepach 1,3W, 2.5W, 5W oraz 10W umożliwia stosowanie prezentowanego zestawu głośnikowego w wielu rozwiązaniach systemów nagłośnieniowych wysokiej klasy. Głośnik zaprojektowany został w nowoczesnej linii wzorniczej z wstępkami okalającymi. Obudowa wykonana jest z tworzywa ABS, natomiast grill ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. T-205T posiada system szybkiego montażu w suficie podwieszanym.

## Parametry techniczne

Model	T-205T
Odczepy dla 100V	1,3W, 2.5W, 5W, 10W
Impedancja	Czarny: Com, Niebieski:8k $\Omega$ , Czerwony:4k $\Omega$ , Zielony:2k $\Omega$ , Biały:1k $\Omega$
SPL(1W/1m)	91dB
Pasma cz. stotliwości (-10dB)	80-20 kHz
Wykończenie	Obudowa: Biały ABS, Grill: Stal malowana proszkowo na biało
Przetworniki E-A	5" x 1 1.5" x 1
średnica otworu montażowego	178mm
Wymiary	205mm x 72mm
Masa	0,9 kg
Sposób montażu	Uchwyty zaciskane wkrętami. Maskownica – przyczepy magnesowe.

## Wymiary:

