

Cechy

- Przeznaczony do montażu w suficie podwieszanym
- Dostosowany do zasilania napięciami 70 V lub 100 V
- Wysoka wierność odtwarzania muzyki i mowy
- Dwudrogny. Przetworniki 1 x 5" + 1 x 1.5"
- Odczepy transformatora dla zasilania napięciami 100 V: 1.3 W, 2.5 W, 5 W & 10 W
- Obudowa ABS, grill stalowy malowany proszkowo
- Obudowa w kolorze białym
- System szybkiego montażu
- Maskownica z wstępkami, przyczepty magnetyczne



Opis

T-205T to wysokiej klasy dwudrogny, sufitowy zestaw głośnikowy, wyposażony w transformator dopasowujący do tego, do czego ma być zasilany sygnałem o napięciu 70 V lub 100 V.

Przetworniki 5" oraz 1.5" zapewniają szerokie pasmo przenoszenia głośnika w granicach 80 Hz-20 kHz, co sprawia, że T-205T może być stosowany w pomieszczeniach o najwyższym standardzie nagłośnienia. Wieloodczepowy transformator o odczepach 1,3 W, 2.5 W, 5 W oraz 10 W umożliwia stosowanie prezentowanego zestawu głośnikowego w wielu rozmiarach systemów nagłośnieniowych wysokiej klasy. Głośnik zaprojektowany został w nowoczesnej linii wzorniczej z wstępkami okalającymi. Obudowa wykonana jest z tworzywa ABS, natomiast grill ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. T-205T posiada system szybkiego montażu w suficie podwieszanym.

Parametry techniczne, wymiary

Model	T-205T
Moc znamionowa	10 W
Odczepy dla 100 V	10 W, 5 W, 2,5 W, 1,25 W
Napięcie zasilania	70 V, 100 V
Impedancja	Czarny: Com, Niebieski: 8 kΩ Czerwony: 4 kΩ, Zielony: 2 kΩ, Biały: 1 kΩ
SPL (1 W / 1 m)	91 dB
Pasma przenoszenia (-10 dB)	80 Hz - 20 kHz
Materiał / Wykończenie	Obudowa: ABS, Grill: stal / mal. proszkowe
Kolor	Biały
Głośniki	1 x 5", 1 x 1,5"
średnica otworu montażowego	178 mm
Wymiary	205 x 72 mm
Masa	0,9 kg
Sposób montażu	Uchwyty zaciskane wkrętami. Maskownica - przyczepty magnetyczne.

