

Cechy

- Przeznaczony do montażu w suficie podwieszanym
- Dostosowany do zasilania napięciami 70 V lub 100 V
- Wysoka wierność odtwarzania muzyki i mowy
- Dwudrożny. Przetworniki 1 x 6,5" + 1 x 1,5"
- Odczepy transformatora dla zasilania napięciami 100 V: 2,5 W, 5 W, 10 W & 20 W
- Obudowa ABS, grill stalowy malowany proszkowo
- Obudowa w kolorze białym
- System szybkiego montażu
- Maskownica z wstępkami, przyczepty magnetyczne



Opis

T-206T to wysokiej klasy dwudrożny, sufitowy zestaw głośnikowy, wyposażony w transformator dopasowujący do źródła, do którego może być zasilany sygnałem o napięciu 70V lub 100V.

Przetworniki 6,5" oraz 1,5" zapewniają szerokie pasmo przenoszenia głośnika w granicach 70Hz-20kHz, co sprawia, że T-206T może być stosowany w pomieszczeniach o najwyższym standardzie nagłośnienia. Wieloodczepowy transformator o odczepach 2.5W, 5W, 10W oraz 20W umożliwia stosowanie prezentowanego zestawu głośnikowego w wielu rozmiarach systemów nagłośnieniowych wysokiej klasy. Głośnik zaprojektowany został w nowoczesnej linii wzorniczej z wstępkami okalającymi. Obudowa wykonana jest z tworzywa ABS, natomiast grill ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. T-206T posiada system szybkiego montażu w suficie podwieszanym.

Parametry techniczne, wymiary

Model	T-206T
Moc znamionowa	20 W
Odczepy dla 100 V	20 W, 10 W, 5 W, 2,5 W
Napięcie zasilania	70 V, 100 V
Impedancja	Czarny: Com, Niebieski: 4 kΩ Czerwony: 2 kΩ, Zielony: 1 kΩ, Biały: 500
SPL (1 W / 1 m)	92 dB
Pasma przenoszenia (- 10 dB)	70 Hz - 20 kHz
Materiał / Wykończenie	Obudowa: ABS , Grill: stal / mal. proszkowe
Kolor	Biały
Głośniki	1 x 6,5", 1 x 1,5"
średnica otworu montażowego	208 mm
Wymiary	232 x 90 mm
Masa	1,3 kg
Sposób montażu	Uchwyty zaciskane wkrętami. Maskownica - przyczepty magnetyczne.

