

T-8000B



T-8000BW



Cechy

- Współpraca z matryc T-8000
- Funkcje: zdalne zarządzanie jedną strefą, lokalne podł czenie ródła audio
- Dwa gniazda RCA dla sygnałów liniowych
- Gniazdo XLR do podł czenia mikrofonu
- Selektor ródła, regulatory gło no ci dla wej cia liniowego, mikrofonowego oraz ródła
- Zasilanie z matrycy lub lokalnie
- 7 segmentowy wy wietlacz LED
- Poł czenie z matryc T-8000 za pomoc przewodu - skr tka CAT.5-S/FTP z wykorzystaniem zł cza RJ45
- Dwie wersje wzornicze:
 - T-8000B - panel frontowy z anodowanego aluminium
 - T-8000BW - panel frontowy z tworzywa ABS
- W komplecie puszka podtynkowa

Specyfikacja parametrów

Model	T-8000B	T-8000BW
Szybko komunikacji	4800 bps	
Port komunikacyjny	RJ45	
Protokół komunikacyjny	RS485	
Maks. dystans od T-8000	1 km	
Czuło wej. MIC	5mV / 600 / zasilanie fantom. +12 V	
Czuło wej. AUX	350mV / 10k	
Sygnał wyj ciowy	0 dB / 600	
Pasma cz stotliwo ci	50 Hz - 18 kHz (\pm 1dB)	
MIC S/N	MIC > 65 dB	
AUX S/N	AUX > 75 dB	
THD	< 0,1 %	
Regulatory	Wybór ródła, regulacja gło no ci	
Zasilanie	24 V DC	
Moc całkowita	5 W	
Masa	0,18 kg	
Wymiary	146 x 86 x 48 mm	146 x 86 x 49 mm

Prezentacja

